


**OBERNKIRCHENER
SANDSTEIN®**

Produktliste

1. OKS - Verblender

a. Bossierte Ansicht

Lagerflächen gesägt, Einbindetiefe 9 cm - 11 cm
in freien Längen von 20 cm - 50 cm, z.B.

h =	9 cm	ca. 180 kg	qm
h =	14 cm	ca. 180 kg	qm
h =	19 cm	ca. 180 kg	qm
h =	24 cm	ca. 180 kg	qm

Sondergrößen auf Anfrage mit Zuschlag

b. Ansicht gespalten

Lagerflächen gesägt, Einbindetiefe 9 cm - 11 cm
in freien Längen von 20 cm - 50 cm, z.B.

h =	9 cm	ca. 180 kg	qm
h =	14 cm	ca. 180 kg	qm
h =	19 cm	ca. 180 kg	qm
h =	24 cm	ca. 180 kg	qm

Sondergrößen auf Anfrage mit Zuschlag

2. OKS - Verblender TOSKANA

Vorderansichten teils Naturlager, teils gespalten,
Lagerflächen gesägt, bzw. gespalten,
in freien Längen von 20 cm - 50 cm, in Schichthöhen von 4 cm - 12 cm

Einbindetiefe 10-15 cm

1 to = ca. 4,5 m² to

OS 0 wie Verblender Toscana, jedoch

Einbindetiefe 15-25 cm

1 to = ca. 2,5 m² to

3. Abdeckplatten

Lager und Kanten gesägt, in Einzellängen bis 110 cm
Sichtkanten unterseitig 4-5 cm egalisiert

a)	d = 4 cm	ca. 110 kg	qm
b)	d = 5 cm	ca. 130 kg	qm
c)	d = 6 cm	ca. 150 kg	qm
d)	d = 8 cm	ca. 200 kg	qm
e)	d = 10cm	ca. 240 kg	qm

4. Bodenplatten

Oberlager geschliffen, sonst gesägt, in Bahnenbreiten von 20 cm - 60 cm, in Einzellängen von 40 cm - 120 cm, wie sie anfallen

a)	d = ca.4 cm	ca. 100 kg	qm
b)	d = ca.5 cm	ca. 125 kg	qm
c)	d = ca.6 cm	ca. 144 kg	qm

In bestimmten Formaten von 30 x 30 cm bis 100 x 60 cm

a)	d = ca. 4 cm	qm
b)	d = ca. 5 cm	qm
c)	d = ca. 6 cm	qm

Naturlagerplatten

in Stärken von 3 cm - 6 cm

Unterlager gesägt, Oberlager Naturlager, polygonal

Mindestkantenlänge 25 cm, Abnahme nur in ganzen Paletten

1 Palette = ca. 10 qm

Palette

Fensterbänke

Oberfläche und Vorderkante geschliffen,

Köpfe bis 6 cm bearbeitet, rechteckiger Querschnitt

a)	d = 4 cm	qm
b)	d = 5 cm	qm
c)	d = 6 cm	qm

Trittstufen und Randplatten

Oberfläche und Vorderkante geschliffen

Längen bis 130 cm, Breiten bis 60 cm

a)	d = 4 cm	ca. 110 kg	qm
b)	d = 5 cm	ca. 130 kg	qm
c)	d = 6 cm	ca. 150 kg	qm

Setzstufen

Ansichtsfläche geschliffen, sonst gesägt

d = ca.4 cm, bis 15 cm hoch

lfdm

6. Sockelleisten

in freien Längen, Sichtfläche geschliffen

d = ca.3 cm, bis 10 cm hoch	lfdm
d = ca.4 cm, bis 10 cm hoch	lfdm

7. Zulagen

für bossierte Kanten, bis d = 10 cm	lfdm
für bossierte Kanten, ab 10 cm Höhe	qm

für gestrahlte Oberfläche	qm
für gestockte Oberfläche	qm
für Schrägschnitte	lfdm
für Gehrungsschnitte	lfdm
für Wassernasen	lfdm

Mindestberechnungsgröße = 0,20 qm bzw. 0,030 cbm

Mindestabrechnungslänge = 0,60 m / Stück

Mindestberechnungsbreite = 0,20 m

Zuschlag für Längen über 2,00 m bis 2,50 m

8. Blockstufen

Ansicht und Auftrittfläche geschliffen

Querschnitt	33 cm x 16 cm	lfdm
Querschnitt	35 cm x 17 cm	lfdm

9. Pflastersteine

Mosaikpflaster

Kantenlänge	ca. 4 cm - 6 cm	1 to = ca.10 qm	to
	min. 2 Seiten gesägt, sonst gespalten, im "BIG BAG"		

Kleinpflaster

Kantenlänge	ca. 6 cm - 8 cm	1 to = ca.7,5 qm	to
	min. 2 Seiten gesägt, sonst gespalten, im "BIG BAG"		

Kantenlänge	ca. 8 cm - 10 cm	1 to = ca.5 qm	to
	min. 2 Seiten gesägt, sonst gespalten, im "BIG BAG"		

Großpflaster

Kantenlänge	ca. 14 cm - 17 cm	1 to = ca.3 qm	to
	min. 2 Seiten gesägt, sonst gespalten, im "BIG BAG"		

10. Mauersteine

für Trocken- und Stützmauern, Wasserbausteine und Sohlpflaster
gespalten, sonst unbearbeitet, als Schüttgut

ca. 25 cm - 50 cm lang, ca.15 cm - 30 cm breit

ca. 10 cm - 25 cm hoch OS 2 1 to = ca.2,0 - 2,5 qm to

ca. 8 cm - 15 cm hoch OS 1 1 to = ca.2,0 - 2,5 qm to

palettiert to

Böschungssteine

OS 3 50 - 80 cm lang, 30 - 40 cm breit, 25 - 30 cm hoch palett to

OS 4 60 - 120 cm lang, 40 - 60 cm breit, 30 - 45 cm hoch palett to

OS 5 60 - 150 cm lang, 50 - 70 cm breit, 45 - 60 cm hoch palett to

11. Splitt

Siebung , 0 / 32 mm , lose to

Siebung , 32 / 56 mm, lose to

Siebung , 60 / 150 mm, lose to

12. Obernkirchener Landschaftsstein®

für die Gestaltung von Böschungen und landschaftsgärtnerischen Anlagen

gespalten, Oberlager und Unterlager = Naturlager, Spalttoleranzen ca.+/- 5-8 cm

ca. 40 - 120 cm lang, 30 - 60 cm breit, ca.25 - 60 cm hoch to

OBERNKIRCHENER SANDSTEINBRÜCHE GmbH

D-31683 Obernkirchen

Am Steinhauerplatz 6

Telefon: +49 (0)57 24 - 97 20 1-0

Telefax: +49 (0)57 24 - 97 20 1-69



eMail: info@obernkirchener-sandstein.de

Website: www.obernkirchener-sandstein.de